


LES RISQUES

- + Chute de la charge
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +

**AVANT LE TRAVAIL**

- ✓ Evaluer et calculer le poids ainsi que la capacité du matériel à disposition afin de choisir l'élingue la plus adaptée pour réaliser l'opération de levage en toute sécurité
- ✓ Vérification de l'élingue avant chaque utilisation
- ✓ Vérification trimestriel par un SECT visible par la couleur du colson accroché à l'élingue.
- ✓ Préparer correctement la zone de dépose
- ✓ Baliser la zone de levage

PENDANT LE TRAVAIL

- ↺ Fixation de l'élingue de manière à ce qu'elles ne puissent glisser ou endommager la charge
- ↺ Protection de l'élingue contre toute arête vive.
- ↺ Tenir compte de l'angle d'élingage (angle idéal à 60°)
- ↺ Vérification de la tension
- ↺ S'assurer du bon équilibre de la charge
- ↺ Stopper tout mouvement si la charge s'incline ou si les points de suspension se déplacent. Déposer la charge avant de corriger l'élingage
- ↺
- ↺

APRÈS LE TRAVAIL

- ☐ Ranger et nettoyer le poste de travail
- ☐ Ranger les élingues dans un endroit sec
- ☐ Assurer un contrôle trimestriel par un sect

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- ① Chaussures de sécurité ;
- ① Vêtement de travail en coton et ajusté ;
- ① Gants ;
- ① Lunettes de protection enveloppante ;
- ①



JE TRAVAILLE POUR GAGNER MA VIE PAS POUR LA PERDRE

