

LES RISQUES

- + **Brûlure** Les surfaces à proximité du moteur peu atteindre des températures dépassant les 100°C
- + **Écrasement** entre la tourelle tournante et le châssis de la machine
- + **Danger charge suspendue** ne jamais se positionner en dessous d'une charge suspendue
- + **Heurt** avec obstacles, **accident** de roulage
- + **Électrisation électrocution** (heurt avec ligne électrique).
- + **Basculement renversement** de la nacelle ;



AVANT LE TRAVAIL

- ✓ Vérifiez la présence des **documents de contrôle** technique de l'élévateur et leur conformité ;
- ✓ Effectuez **une inspection** de l'engin suivant la checklist ;
- ✓ Mettre en place **le balisage** de la zone surplombée par la plate-forme, interdiction d'accès à toutes personnes étrangères au chantier ;
- ✓ Vérification de la **stabilité du sol** ;
- ✓ Inspection de **l'environnement de travail** : obstacles au sol, en hauteur
- ✓ Observations des **conditions climatiques** : la **vitesse du vent** ne doit pas dépasser la vitesse maximale recommandée par le constructeur ;
- ✓ Installez les **dispositifs stabilisateurs** conformément aux prescriptions du constructeur ;
- ✓ Seules les **personnes habilitées** peuvent utiliser les élévateurs télescopiques rotatif (cf. carte de compétence).

PENDANT LE TRAVAIL

- ☺ Pendant les phases de montée et de descente maintenir toujours trois point de prise : deux mains sur les poignées et un pied sur la marche ou bien deux pieds sur les marches et une main sur une poignée.
- ☺ Interdiction de fumer dans l'engin.
- ☺ Interdiction de transporter une personne.

APRÈS LE TRAVAIL

- ☐ Nettoyer la machine chaque jour. Enlever les débris, huile, instruments et autre objets des marches, passages et plans de cheminement.
- ☐

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIFS - INDIVIDUELS

- Chaussures de sécurité ;
- Vêtement de travail ;
- Gants selon le travail effectué ;
- Lunettes de sécurité ;
- Port du Gilet fluorescent ;



JE TRAVAILLE POUR GAGNER MA VIE PAS POUR LA PERDRE

